



产品概述

- 支持 Intel®Xeon Scalable 和 AMD EPYC 系列
- 前端支持 12 块 3.5 寸或 2.5 (可選配背板支持 U.2 NVMe x4)，后端后置 2 块 2.5 寸热插拔硬盘
- 机箱背板支持 12Gb/s 传输速度，支持 SGPIO 功能，从而直观显示硬盘工作状态
- 可支持 7 个半高 PCI-E 扩展卡
- 支持 2U 单电 或 1+1 CRPS 冗余电源
- 独有低噪音和低振动设计，提高产品可靠性

基本参数

主板支持	ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13")
前置硬盘	12 个 3.5" SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位
后置硬盘 (選配)	2 个 2.5" SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位
电源类型	支持 2U 单电或 1+1 CRPS 电源模块，最大支持瓦特数 1600W
前置灯号显示	电源灯, 4 个网络指示灯, 系统故障灯, ID 灯, 硬盘指示灯
前置控制面板	电源开关键, 重置键, NMI 键, ID 键, USB3.0 x 2
背板种类 1 (标配)	· 背板连接器: SFF-8643 x 3 with Expander · 硬盘支持: SAS / SATA HDD x 12
背板种类 2 (選配)	· 背板连接器: OcuLink SFF-8611 x 4 + SFF-8643 x 3 with Expander · 硬盘支持: SAS / SATA HDD x 12 或 SAS/SATA HDD x 8 and NVMe / SAS / SATA HDD x 4
散热系统	标配 4 颗 8038 热插拔风扇
智能温控	支持
扩展卡位	7 个半高 PCI-E 扩展卡位
产品材质	1.0mm SGCC 钢板
导轨	28 寸免工具滚珠式导轨
产品尺寸	660 x 482.6 x 87.5mm (深 x 宽 x 高)
包材尺寸	865 x 615 x 253mm (深 x 宽 x 高)
重量	· 净重: 13.15 kg · 毛重: 18.84 kg