



产品概述

- 支持 Intel®Xeon Scalable 和 AMD EPYC 系列
- 前後端共支持 36 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘與后置 2 块 2.5 寸热插拔硬盘
- 机箱背板支持 12Gb/s 传输速度，支持 SGPIO 功能，从而直观显示硬盘工作状态
 - 可支持 7 个全高 PCI-E 扩展卡
 - 支持 1+1 CRPS 冗余电源
- 独有低噪音和低振动设计，提高产品可靠性

基本参数

| | |
|--------|--|
| 主板支持 | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13") |
| 前置硬盘 | 24 个 3.5" SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位 |
| 后置硬盘 | 12 个 3.5" SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位 2 个 2.5" SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位 |
| 电源类型 | 支持 1+1 CRPS 电源模块 |
| 前置灯号显示 | 电源灯, 4 个网络指示灯, 系统故障灯, ID 灯, 硬盘指示灯 |
| 前置控制面板 | 电源开关键, 重置键, NMI 键, ID 键, USB3.0 x 2 |
| 前背板种类 | · 背板连接器: SFF-8643 x 3 with Expander · 硬盘支持: SAS / SATA HDD x 24 |
| 后背板种类 | · 背板连接器: SFF-8643 x 3 with Expander · 硬盘支持: SAS / SATA HDD x 12 |
| 散热系统 | 标配 8 颗 8038 热插拔风扇 |
| 智能温控 | 支持 |
| 扩展卡位 | 7 个半高 PCI-E 扩展卡位 |
| 产品材质 | 1.2mm SGCC 钢板 |
| 导轨 | 28 寸免工具滚珠式导轨 |
| 产品尺寸 | 659.3x 482.6 x 174.5mm (深 x 宽 x 高) |
| 包材尺寸 | 943 x 633 x 371mm (深 x 宽 x 高) |
| 重量 | · 净重: 18.93 kg · 毛重: 26.48 kg |